Cellpack connecte mondial

Désormais en secteur tripolaire à unipolaire

Le **systéme innovative CHMSV 3** de **Cellpack** est utilisable pour tous câbles de moyenne tension à isolation synthétique. Partie essentielle de **CHMSV** 3 est notre spécialement inventé connecteur avec technique de aracher, qui est utilisable pour conducteurs de cuivre et de Aluminium. Epargnement complet des généralement communs et partiellement très couteux tableaux à choix concernant le connecteur il faut installer. Un modèle 1:1 dans l'instruction de montage permit une facile contrôle des mesures de coupage. A travers le montage de tout système du manchon est venu **fortement plus simple** et prend de ce fait 25 % **moins temps**.

Systems For Professionals

CELLPACK
Electrical Products

a BBC GROUP company

D760 • SAP-No. 266618 • 0910

Boîte de jonction hybride CHMSV 3-1 avec connecteur à visser innovative

Avantages
- Montage plus simple, fiable et plus vite comme avant
- Pas besoin des outils spécials pour le montage
- Aucune matrice de décision pour les installateurs
- Mésure constant pour gainage et isolation
- Rien de matrice à choix pour connecteurs
- Contrôle simple des mesures de coupage par modèle 1:1 dans l'instruction de montage
- Pas de limage des visses
- Pas de remplissage des trous

Propriétés
- Connection de tous câbles MT à isolation synthétiques (PE, XLPE, EPR)
- Transfert d'écran universel (autant pour l'écran à fil ou ruban)
- Connecteur universel pour conducteurs en cuivre et en aluminium
- Magasinage et température de conservation sans limitation
- Dimensions compactes - encombrement reduit
- Immédiatement opérationelle
- Testé après CENELEC HD 629.1

Typ		min. Ø sur isolant après enlèvement de la couche semi-conductrice externe mm	Section transversale mm²				Art.-No.
			12kV	17.5kV	24kV	36kV	
U_0/U (U_m) 6/10 (12)kV - 6.35/11 (12)kV							
CHMSV 3-1 12kV	25-95	12.6	25 - 95				**297449**
	70-150	14.7	70 - 150				**297462**
	95-240	17.3	95 - 240				**297442**
	240-400	23.1	240 - 400				**297466**
U_0/U (U_m) 8.7/15 (17.5)kV							
CHMSV 3-1 17kV	25-95	17.4		25 - 95			**297460**
	70-150	18.0		70 - 150			**297463**
	95-240	19.9		95 - 240			**297443**
	240-400	24.0		240 - 400			**297467**
U_0/U (U_m) 12/20 (24)kV - 12.7/22 (24)kV							
CHMSV 3-1 24kV	16-95	14.7			16 - 95		**297461**
	50-150	17.3			50 - 150		**297464**
	95-240	19.9			95 - 240		**297441**
	240-400	27.3			240 - 400		**297468**
U_0/U (U_m) 18/30 (36)kV - 19/33 (36)kV							
CHMSV 3-1 36kV	50-150	20.9				50 - 150	**297465**
	95-240	24.2				95 - 240	**297444**
	240-400	32.0				240 - 400	**297469**

remis par:

Cachet de la maison

Behr Bircher Cellpack BBC France | 277, Boulevard des Technologies | 54710 Ludres France
Tel.: +33(0)3.83.25.60.07 | Fax: +33(0)3.83.25.88.27 | info@cellpack-ep.fr