

ELEKTRISCHE ISOLATIE- EN MONTAGE TAPES



We connect your energy

www.cellpack.com



NO. 128

PVC isolatietape voor markeren, bundelen en isoleren

TOEPASSINGEN

- Afdichting
- Opvulling van kabel isolatie
- Bundeling
- Versterkend
- Isolatie in de elektrische en telecommunicatie-sector
- Kleurcodering

TOEPASSINGSOMGEVING


- Normale/gematigde temperaturen en omstandigheden

CERTIFICERINGEN

- Goedgekeurd volgens
- VDE Type IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 (behalve transparant)



ALLE PRODUCT-
INFORMATIE



Kleuren	Lengte m	Breedte	Dikte	Art nr. BBC Cellpack
		mm	mm	
Zwart	10	15	0.15	145821
Blauw	10	15	0.15	145825
Geel	10	15	0.15	145826
Rood	10	15	0.15	145827
Wit	10	15	0.15	145828
Groen	10	15	0.15	145829
Violet	10	15	0.15	145830
Grijs	10	15	0.15	145831
Bruin	10	15	0.15	145832
Oranje	10	15	0.15	145822
Groen-Geel	10	15	0.15	145823
Doorzichtig	10	15	0.15	145824
Zwart	10	19	0.15	145806
Blauw	10	19	0.15	145810
Geel	10	19	0.15	145811
Rood	10	19	0.15	145812
Wit	10	19	0.15	145813
Groen	10	19	0.15	145814
Violet	10	19	0.15	145815
Grijs	10	19	0.15	145816
Bruin	10	19	0.15	145817
Oranje	10	19	0.15	145807
Groen-Geel	10	19	0.15	145808

Bedrijfs-temperatuur	0 °C tot +90 °C
Dikte	0,15
Kleefkracht (kleefkracht op staal)	1,8 N/cm
Elasticiteit (Rek bij breuk)	170%
Kracht (Treksterkte)	30 N/cm
Isolatie (diëlektrische sterkte)	40 kV/mm



NO. 328

PVC isolatietape voor markeren, bundelen en isoleren

TOEPASSINGEN

- Bevestiging en bescherming tijdens het trekken van de kabel
- Bundelen en verstevigen,
- Afdichting
- Markeren/labelling van kabels en/of zekeringen als
- Isolatie in de elektrische en telecommunicatieinstallaties

TOEPASSINGSOMGEVING


- Goede verwerkbaarheid, zelfs bij lage temperaturen
- Bestand tegen alle weersinvloeden

CERTIFICERINGEN

- Goedkeuring volgens VDE
- IEC 60454-3-1-11/ FPVCP/105



ALLE PRODUCT-
INFORMATIE



Kleuren	Lengte m	Breedte	Dikte	Art nr. BBC Cellpack
		mm		
Zwart	20	12	0.18	416717
Zwart	20	15	0.18	416721
Zwart	10	19	0.18	416722
Zwart	20	19	0.18	416770
Blauw	20	19	0.18	416771
Lichtblauw	20	19	0.18	416772
Geel	20	19	0.18	416773
Rood	20	19	0.18	416774
Wit	20	19	0.18	416775
Groen	20	19	0.18	416776
Violet	20	19	0.18	416777
Grijs	20	19	0.18	416778
Bruin	20	19	0.18	416779
Groen-Geel	20	19	0.18	416780
Mix	20	19	0.18	416781
Zwart	20	25	0.18	416782
Zwart	20	30	0.18	416783
Zwart	20	38	0.18	416784
Grijs	20	38	0.18	416785
Zwart	20	50	0.18	416786
Rood	20	50	0.18	416787
Wit	20	50	0.18	416788
Grijs	20	50	0.18	416789

Bedrijfs-temperatuur	-18°C tot +105°C
Dikte	0,18
Kleefkracht (kleefkracht op staal)	3 N/cm
Elasticiteit (Rek bij breuk)	300%
Kracht (Treksterkte)	35 N/cm
Isolatie (diëlektrische sterkte)	45 kV/mm



NO. 388

PVC-tape voor alle weersomstandigheden voor markeren, bundelen en isoleren

TOEPASSINGEN

- Voor isoleren
- Beschermen,
- Bevestigen
- Bundelen
- Labelen,afdichten en opvullen:
- PVC-lijm, elk weerstype en elektrische isolatietape, kabelbundeltape

TOEPASSINGSOMGEVING


- Bijzonder weersbestendige PVC tape, goede verwerkbaarheid bij lage temperaturen.

CERTIFICERINGEN

- IEC 60454-2 UL-gecertificeerd en CSA-gecertificeerd.
- De tape voldoet ook aan MIL I 24391C, HH I 595C en ASTM D 3005 toepassing



ALLE PRODUCT-
INFORMATIE



Kleuren	Lengte m	Breedte	Dikte	Art nr. BBC Cellpack
		mm	mm	
Zwart	20	19	0.22	223604
Zwart	6	19	0.22	223605

Temperatura d'esercizio	-10°C a +90°C
Spessore	0,15
Forza Adesiva	1,8 N/cm
Elasticità	180%
Forza (resistenza alla trazione)	28 N/cm
Isolamento (rigidità dielettrica)	44 kV/mm

Behr Bircher Cellpack BBC Benelux B.V.
 BBC Cellpack Electrical Products
 Keersluisweg 13 | NL 1332 EE Almere Buiten
 +31 36 549 03 36 | info@cellpack.nl

www.cellpack.com